

TOPRINSE JET

Produit tensio-actif pour le séchage automatique de la vaisselle, conçu pour eau douce.



- Formulation de tensio-actifs adaptée pour les machines à laver modernes, disposant d'un séchage à air chaud.
- Dosage très précis en combinaison avec les doseurs Ecolab.
- Des résultats sans traces pour un faible coût d'utilisation.
- Pour tous types de vaisselle.
- Pour eau douce ou déminéralisée.

Toprinse Jet

Produit tensio-actif pour le séchage automatique de la vaisselle, conçu pour eau douce.

Formulation adaptée :

Les machines modernes peuvent disposer de séchage à air chaud facilitant le séchage de la vaisselle. TOPRINSE JET possède une formulation adaptée à ces machines pour tous types de vaisselle.

Dosage très précis :

Les doseurs Ecolab mis à disposition permettent un dosage de très faible quantité, de manière régulière. Il n'y a pas de surdosage ou de variation de consommation.

Des résultats sans traces :

Avec une eau douce ou déminéralisée, TOPRINSE JET permet d'obtenir des résultats sans traces ni résidus se séchage. LA verrerie est étincelante.

MODE D'EMPLOI :

TOPRINSE JET ne peut être utilisé qu'avec un doseur automatique Ecolab.

- 1) Eteindre la machine à laver la vaisselle.
- 2) Eteindre le doseur Ecolab si nécessaire.
- 3) Enlever la canne d'aspiration du bidon avec prudence.
- 4) Introduire la canne d'aspiration dans le nouveau bidon.
- 5) Allumer le doseur et la machine.
- 6) Réamorcer le doseur Ecolab si nécessaire.

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour développer la meilleure utilisation de TOPRINSE JET.

Pour vos commandes et intervention :
NUMERO VERT : 0800 03 30 02
FAX VERT : 0800 84 15 16

Propriétés spécifiques :

- Biodégradabilité supérieure à 90 %, selon le décret n° 87-1055 sur la biodégradabilité des agents de surface OECD 301 B.
- pH à 1 % : environ 5
- Densité : environ 1
- Dosage : 0,3 à 0,6 g/l

Conditionnement :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Carton 2 x 5 litres | code 9029770 |
| - Bidon de 20 kg | code 9029790 |
| - Fût de 200 kg | code 9029800 |

Conditions de stockage :

- Stockage dans son conditionnement d'origine fermé.
- Conserver à une température comprise entre 0 et 40°C.

Conformité :

TOPRINSE JET est conforme au décret n° 98-507 du 17-06-98 réglementant les produits pour collectivités, destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Sécurité :

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site
www.diese-fds.com