




Ozonit PERformance

AGENT DE BLANCHIMENT ET DE DESINFECTION



- ▲ Pour la désinfection thermo-chimique des textiles à 40°C, 60°C et 70°C en accord avec le RKI (Robert Koch Institute).
- ▲ Agent de blanchiment et de désinfection hautement concentré
- ▲ Réduit les consommations d'énergie avec le concept PERformance
- ▲ Préserve le linge et garantit un linge éclatant
- ▲ N'use pas le linge, garantit un linge éclatant et résultats de blanchiment exceptionnels
- ▲ Certificat Ecologique

APPLICATION

Pour la désinfection thermo-chimique de l'ensemble des articles textiles.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Notre spécialiste en blanchisserie fera des recommandations spécifiques en fonction des contraintes d'utilisation.

DOSAGE

0,6 ml/l pour une désinfection à 70°C

0,7 ml/l pour une désinfection à 60°C

6ml/l pour une désinfection à 40°C

SECURITE ET SANTE

Préparation liquide - BiocideTP02 à usage professionnel. Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit et assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Suivre les instructions de sécurité mentionnées dans la fiche de données de sécurité (FDS).

COMPOSITION

Agents de blanchiment oxygénés, acides organiques, désinfectants

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Densité : 1,14

pH pur : 1

CONDITIONNEMENT

Bidon de 21kg

Réf : 1013860 - Unités/palette : 24

Fût de 225kg

Réf : 1013730 – Unités/palette : 4

Fût connexx de 225kg

Ref : 1013910 – Unités/palette : 4

Container de 1075kg

Réf : 1013740 – Unité/palette : 1

STOCKAGE

Stocker entre 0°C et 30°C.

Utiliser le contenant d'origine

Les déclarations, les informations et les données présentées ici sont jugées précises et fiables. Ces informations décrivent les caractéristiques du produit en usage ordinaire, mais ne peuvent être considérées comme une garantie, une garantie expresse ou une garantie implicite pour l'adéquation à un usage particulier et ne doivent pas étendre les droits de garantie (le cas échéant). Les spécifications et les performances peuvent varier en fonction des conditions opérationnelles. Étant donné que de nombreux paramètres influenceront le rendement et l'applicabilité du produit, ces informations n'exonèrent en aucun cas l'utilisateur de sa responsabilité en ce qui concerne l'adéquation du produit et les mesures de sécurité appropriées à prendre.

Ecolab SNC
23 Avenue Aristide Briand CS70107
94110 ARCUÉIL
Tel: + 33 1 49 69 65 00
Fax: +33 1 49 69 68 16
<http://fr-fr.ecolab.com>

SPRL Ecolab BVBA
Noordkustlan 16C
1702 GROOT-BIJGAARDEN
Tel: + 32 2 467 51 11
Fax: +32 2 467 51 00
www.be.ecolab.eu

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Phone: ++ 41 44 877 2000