


Bendurol Top Stripper



Décapant à sec

- Spray de rénovation spécialement étudié pour éliminer superficiellement les couches d'émulsions détériorées .
- Permet d'espacer les opérations de décapage lourdes et coûteuses.
- Autorise une remise en émulsion immédiate.

Domaine d'utilisation

- Tous les sols protégés.

Mode d'utilisation

- Pulvériser Bendurol Top Stripper pur à l'aide d'un pulvérisateur ou du sprayer de la monobrosse.
- Passer immédiatement une monobrosse Basse Vitesse MD 180 ou Haute Vitesse BD Duo, équipée d'un disque bleu, jusqu'à ce que la surface devienne propre
- Eliminer soigneusement les poussières résiduelles par un balayage humide.
- Passer une ou deux couches d'émulsion identique à celle précédemment appliquée.

Caractéristiques physico-chimiques

- aspect : liquide translucide vert
- parfum : sans
- pH pur : environ 9,0
- densité : 1,000
- rendement : 1 litre de produit pur pour 250 m²

Conditionnement

- carton de 2 bidons de 5 litres **3025570**

Sécurité et manipulation

- Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation gratuite sur le site www.diese-fds.com