



BOBINE BLANCHE 1500 FTS

Lisse
2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC
Dévidage classique



> Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.

CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier Pure ouate cellulose WS
- Couleur : BLANC
- Grammage par pli : 17 g/m²
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : lisse
- Perforation : 29,5 cm (XP Q34-100)
- Laize : 19,8 cm (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : 76 mm
- Diamètre bobine : 29,5 cm
- Origine : UE
- Écolabel : EU /004/019

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Allongement longitudinal : 16,00 % (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction : 27,27 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : 6,90 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : 15,27 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : 2,84 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Taux de blancheur : 83,00 % +/- 2 % (ELREPHO A.C.)
- Azurant optique : Non

Produite dans une usine ISO 9001-14001-45001

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 192445



Code 192444



> Logistique

Conditionnement	Bobine
Colis	film
Colis dimensions extérieures (cm)	2 bobines
Poids brut	20 x 29 x 58 H
Code produit	6,100 kg
	280119



MIXTE
Papier issu de
sources responsables
FSC® C130680



SITE DE
PRODUCTION
CERTIFIÉ
ISO 9001
ISO14001
ISO45001

Poids et mesures (tolérance +/-5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE