



ACIDE CHLORHYDRIQUE 33%

Domaines d'utilisations

Décapage et désfestations des carrelages, des sanitaires, des ustensiles non alimentaires (fer, acier, verre) et des métaux (recommandé pour le zinc et l'acier).

Dissolution du tartre, du calcaire du ciment et de l'étain.

Rétablissement l'équilibre (pH) naturel de l'eau dans les piscines et les bassins.

Rénovation des marbres, des pierres tombales, de certaines pierres et terrassements et des cuivres oxydés.

A ne pas utiliser pour les ustensiles et récipients alimentaires.

Ce produit s'utilise en dilution 20% d'acide pour 80% d'eau.

Caractéristiques techniques

Aspect	Clair et limpide
Densité à 20°C	Minimum : 1,168
Titre Acide (% M/M)	Minimum : 33
Titre en Fer (mg/kg)	Maximum : 5

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation prendre impérativement connaissance des dangers et des conseils de sécurité d'emploi indiquée sur la Fiche de données de sécurité disponible sur notre site : <http://www.ciron.com>.

R34. Provoque des brûlures.

R37. Irritant pour les voies respiratoires.

S1/2. Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

Conditionnement et stockage

Flacon de 1l (carton de 15 unités) – bidon de 5l (carton de 4 unités) – bidon de 20l.

Avertissement aux utilisateurs :

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications, données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement de domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

CIRON S.A. – Usine du moulin de Pernaud – BP 36 – 33720 BARSAC

TEL : 05.56.27.40.70. FAX : 05.56.27.40.75.

FDS disponibles sur : <http://www.ciron.com>