



Trump XL Special

LIQUIDE DE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE




Trump XL Special est un liquide de lavage alcalin de la vaisselle en machine particulièrement adapté aux eaux moyennement dures. Il fait partie de la gamme innovante de produits Ecolab sans phosphate, ni NTA, ni EDTA ni chlore. Il est particulièrement adapté aux démarches de développement durable grâce à son système séquestrant original basé sur des ingrédients innovants plus respectueux de l'environnement et de la santé.

Domaine d'application : Pour tout type de vaisselle.

- **Propreté** – Extrêmement efficace même sur les salissures les plus difficiles. Offre une vaisselle brillante et sans trace.
- **Sécurité** – La formule, sans phosphate, ni NTA, ni EDTA ni chlore, garantit un haut niveau de respect de l'environnement. Emballage transparent permettant de visualiser facilement le niveau de produit.
- **Efficacité** – Résultat impeccable en un seul passage.



MODE D'UTILISATION



A utiliser avec les systèmes de dosage ECOLAB. Votre responsable Ecolab ajustera le dosage en fonction des résultats souhaités.

Pour vos commandes et interventions :

NUMERO VERT : 0800 03 30 02
FAX VERT : 0800 84 15 16

Code FT 9054740/12/09

1. Lire l'étiquette, la fiche de données de sécurité et le plan d'hygiène pour des informations d'utilisation détaillées
2. Porter un vêtement de protection approprié lors de la manipulation du produit
3. Lorsque l'alarme se déclenche arrêter la machine
4. Enlever avec précaution la canne d'aspiration. Dévisser le bouchon du nouveau jerrican, y insérer la canne d'aspiration et placer le jerrican dans son support.

Si l'alarme de niveau n'est pas installée vérifier régulièrement le niveau du bidon et le remplacer dès que nécessaire.

CONFORMITE

TRUMP XL SPECIAL est conforme au décret n°98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un liquide de rinçage Ecolab.

Ne pas utiliser sur l'aluminium. Ne pas mélanger avec d'autres produits.


SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

A conserver entre 0° et 40 °C.

CONDITIONNEMENT



9054810

9054830

9054840

Ecolab

8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98
Email : marketing.institutional@ecolab.com

www.ecolab.com