

ÉMULSION MÉTALLISÉE

Émulsion pour la protection et la brillance des sols

- Haute résistance au trafic
- Haute brillance
- Entretien facile



UTILISATION

Destiné à protéger tous types de sols tout en assurant le maintien de l'aspect d'origine. Recommandé pour les sols à fort trafic.

MODE D'EMPLOI

Décapier soigneusement les anciennes couches de protection. Etendre le produit pur d'une façon régulière à l'aide d'une mop ou d'un applicateur d'émulsion.

Appliquer une 2ème couche et les suivantes, en prenant soin de les croiser. Consommation : 20 m² par litre et par couche. Utiliser un détergent neutre pour l'entretien.

COMPOSITION ET LÉGISLATION

Combinaison de résines acryliques.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et mise à disposition.

Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide blanc opalescent.

pH du produit pur : ≈ 8

Densité à 20 °C : ≈ 1.02

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

CONSEILS DE PRUDENCE : Tenir hors de portée des enfants.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Stocker dans un récipient fermé - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. Utilisation réservée aux professionnels



LOGISTIQUE



Code	130187
Colisage	2x5L
Colis/couche	16
Colis/palette	64



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21 121 Fontaine-Les-Dijon
geh@geh.fr - www.geh.fr

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.