

# ultra cut®

## BOBINE CHAMOIS 1000 FTS

### Lisse 2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC  
Dévidage classique



MIXTE  
Papier issu de  
sources responsables  
FSC® C130680



ISO 9001  
ISO14001  
ISO45001

### > Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis chamois.  
CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

### > Caractéristiques

#### COMPOSITION

- Type de papier : ..... Ouate de cellulose WS
- Couleur : ..... Chamois
- Grammage par pli : ..... 20 g/m<sup>2</sup>
- Nombre de plis : ..... 2
- Gaufrage : ..... Lisse
- Nombre de formats : ..... 1000 (XP Q34-100)
- Perforation : ..... 30 cm (XP Q34-100)
- Laize : ..... 20 cm (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : ..... 76 mm
- Diamètre bobine : ..... 30 cm
- Origine : ..... UE
- Écolabel : ..... EU /004/019

#### TECHNIQUE

- Allongement longitudinal : ..... 16,00 %
- Résistance sens traction : ..... 340,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : ..... 95,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : ..... 270,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : ..... 40,00 N/m (NF EN ISO 12625-5)
- Azurant optique : ..... Non

### Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 192445



Code 192444

### > Logistique

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

Bobine

film

2 bobines

20 x 25 x 49 H

7,340 kg

280102A

Poids et mesures (tolérance +/-5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

# ESSUYAGE