

# Floculant poudre



Code du produit  
**555 000 ---**

## Clarifie l'eau de piscine.

### Utilisation

Produit de traitement de piscines pour clarifier l'eau par agglomération des micro-particules en suspension.

Amélioration de la filtration sur filtre à sable.

### Avantages produit

- Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en suspension.
- Convient à tout équipement de filtre à sable.

### Composition

Sulfate d'aluminium.



Conforme à l'EN 15031 :  
Produit chimique utilisé dans le traitement  
des eaux de piscines : Coagulant à base d'aluminium.

Suivi REACH : • 01-2119531538-36

### Spécifications

Teneur en matière active	100 %
État physique	poudre, poussières
pH en solution aqueuse	3,5
Densité	> 1

### Sécurité

Ce produit est irritant.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).

Pictogramme de danger spécifique à FLOCULANT POUDRE :



DANGER

### Mode d'emploi

#### Piscine familiale, filtration sur sable :

Prévoir 200 g de FLOCULANT POUDRE /10m<sup>3</sup> d'eau, en cas de turbidité ou après une chloration choc.

- Ajuster le pH inférieur à 7,2 pour une meilleure efficacité du produit.
- Arrêter la filtration, dissoudre FLOCULANT POUDRE dans un arrosoir contenant de l'eau tiède et répartir autour du bassin.
- Laisser opérer une nuit, la réaction va créer un précipité gris floconneux au fond du bassin.
- Évacuer ces impuretés avec le balai aspirateur en rejetant à l'égout, sans passer par le filtre.
- Ajuster ensuite le niveau d'eau de la piscine.

#### Piscine collective, filtration sur sable :

FLOCULANT POUDRE doit être dissout dans un bac de conditionnement puis injecté par pompe doseuse 24H/24 en amont du filtre à sable.

- La dissolution de la poudre est aisée jusqu'à 4 kg pour 100 litres, préférable avec un agitateur lent pour favoriser l'hydrolyse.
- Le produit dissout a une bonne efficacité pour un pH de piscine proche de 7,0 jusqu'à pH 7,2.
- Le dosage permanent est à ajuster par expérimentation selon les caractéristiques du réseau de filtration, généralement :
- Bassin couvert : de 0,5 à 1,5 kg de FLOCULANT POUDRE dissout par tranche de 1000 m<sup>3</sup> d'eau recyclée.
- Bassin de plein-air : de 1 à 3 kg de FLOCULANT POUDRE dissout par tranche de 1000 m<sup>3</sup> d'eau recyclée.
- Préférer l'utilisation de FLOCULANT LIQUIDE dans tous les cas de pH de l'eau de piscine supérieur à 7,4.

### Conditionnements

En pot de 1 kg, seaux de 5, 25 kg

Emballages agréés UN, équipés de système de sécurité.



### Ocedis

69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600 TRÉVOUX - France  
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com