

HYDROFUGE

Hydrofuge prêt à l'emploi pour façades, toitures et sols.

Traitement de toutes surfaces : Ciment - Béton - Brique - Crépis à la chaux - Tuile - Mortier - Pierre naturelle. Améliore la résistance des façades à la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement, protège contre le gel, limite l'adhérence des saletés et lichens.

Application(s)

Brosse, rouleau, pulvérisation à basse pression : 1 litre pour 5m² *[variable selon la porosité du support]*. Les surfaces traitées doivent être fortement imbibées.

Recommandation(s)

- Produit concentré : à diluer selon les préconisations.
- Utiliser exclusivement pour l'usage auquel le produit est destiné.



POINTS FORTS

- Application facile.
- Efficace sur divers supports.
- Economique.
- Invisible après séchage.
- Protection optimale.

Conditionnements disponibles

- Bidon 5L
- Jerrycan 10L, 25L, 30L
- Fût 220L
- IBC 1000L

CARACTÉRISTIQUES VALEURS

| | |
|---------|---------|
| Aspect | Liquide |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1 KG/L |
| pH | 7,5 |



Ce produit doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données sécurité disponible sur demande auprès d'Actis Chimie. La performance de ce produit est corrélée aux conditions d'utilisation, environnement, méthode d'application, la nature des composants. Nous recommandons donc un test initial sur une partie de la pièce à nettoyer. Actis Chimie ne peut fournir de garantie et de critère de résultat compte tenu des spécificités des applications. Actis Chimie rappelle que la responsabilité dans les usages de ce produit incombe à l'utilisateur de ce dernier. Tous droits réservés.