

## Manche télescopique 3 sections 85 cm à 180 cm



Nom du produit	Manche télescopique 3 sections 85 cm à 180 cm
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> <li>85 cm à 180 cm</li> </ul>
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vert et gris</li> </ul>
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ergonomie :</b></li> <li>Le diamètre de 29 mm est considéré par nos ergonomes indépendants comme le diamètre idéal pour réduire la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques (T. M. S.).</li> <li>La poignée globe rotative et antidérapante permet de limiter les efforts sur les poignets et d'améliorer l'ergonomie des activités de balayage et de lavage.</li> <li>L'arrêt sur le manche permet de limiter les efforts musculaires lors des activités de lavage de murs et plafonds.</li> <li>Peinture epoxy : facilitée d'entretien et confort d'utilisation agréable au toucher/</li> <li>Léger : 500 g</li> </ul>

Principaux utilisateurs      Tous secteurs d'activités

Connectable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les supports Delta</li> <li>au Delta-Flex®</li> <li>La plupart des supports munis d'une connectique universelle</li> </ul>
-------------	--

### Caractéristiques techniques du manche

Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium et plastique 100 % recyclé excepté la boule rotative</li> </ul>
Tube extérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation Ø 29 mm peinture Epoxy</li> </ul>
Tube intérieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation Ø 25 mm</li> <li>réduction vers connectique 21,5 mm</li> </ul>
Poignée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nylon et polypropylène</li> </ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>510 g</li> </ul>
Epaisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,9 mm</li> </ul>
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vrac</li> <li>10 unités par carton</li> <li>300 unités par palette (30 cartons)</li> </ul>