

Support Delta Ergo+



| Nom du produit | Support Delta Ergo + |
|-------------------------|---|
| Dimensions | <ul style="list-style-type: none"> 40x36x8 cm |
| Couleurs | <ul style="list-style-type: none"> Vert et noir |
| Points forts | <ul style="list-style-type: none"> Extra plat (4 mm) pour balayer sous les meubles sans les déplacer Bandes velcro interchangeables sans outil Légèreté (315 g) Embouts de protection facilement interchangeables Bord relevé afin de répartir les salissures de façon optimisée présentant un angle de 14° augmentant l'effet de l'action mécanique Peinture Epoxy facilité d'entretien Connectique exclusive : Sa forme en S facilite le nettoyage à la godille. Système exclusif de blocage de la rotule : parfaite stabilité du support lors du nettoyage des murs et plafonds Amagnétique |
| Principaux utilisateurs | Tous secteurs d'activités |
| Connectable | <ul style="list-style-type: none"> Au manche Delta |

Caractéristiques techniques du support

| | |
|-----------------|---|
| Matière | <ul style="list-style-type: none"> Support aluminium avec peinture Epoxy Embout de protection PA Connectique PA (noir) TPE (vert) |
| Velcro | <ul style="list-style-type: none"> Velcro haute densité |
| Poids | <ul style="list-style-type: none"> 315 g |
| Epaisseur | <ul style="list-style-type: none"> 4 mm |
| Conditionnement | <ul style="list-style-type: none"> Vrac 10 unités par carton 40 unités par master cartons 560 unités par palettes (14 master cartons) |