

Polti Vaporetto MV 10.20 est un **Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV)** conforme à la norme AFNOR NF T72-110 * - domaine médical et a démontré des **effets virucides, bactéricides, sporicides, fongicides, lévuricides et anti-moisissures**.

Grâce à son **autonomie illimitée**, il est idéal pour le nettoyage en profondeur, naturel et immédiat des bureaux et des petits espaces.

Les fonctions de **nettoyage à la vapeur, d'aspiration et de lavage à froid avec eau** garantissent une efficacité maximale pour éliminer les saletés tenaces et **d'excellents résultats de désinfection *** contre les **germes, les bactéries, les champignons et les spores**.

Fabriqué en Italie, il est personnalisable et modulable selon les besoins spécifiques grâce aux nombreux accessoires compatibles qui vous permettent de traiter efficacement tous les environnements, tissus et surfaces lavables.



**DISPOSITIF
DE DÉSINFECTION
PAR LA VAPEUR**
(réf. AFNOR NF T72-110)



CARACTÉRISTIQUES

- › Autonomie de travail illimitée
- › Température de la vapeur dans la chaudière jusqu'à 155 ° C
- › Fonctions d'aspiration et de distribution de vapeur contrôlables depuis la poignée
- › La fonction de lavage peut être activée depuis la machine
- › Roues pivotantes non marquantes
- › Couvre-roues antichoc

* L'efficacité des produits de la gamme Polti Vaporetto MV utilisés avec la brosse Vaporflexi ou avec le Kit Polti Sani System pour Polti Vaporetto MV a été testée pour le domaine médical conformément à la norme AFNOR NF T72-110 - Mars 2019 démontrant des effets désinfectants bactéricides, sporicides, fongicides, lévuricides et virucides.



POLTI®

FONCTIONS

Les différentes fonctions de l'appareil varient en fonction des accessoires en option que vous décidez d'installer.

- NETTOYAGE À LA VAPEUR
- ASPIRATION
- LAVAGE À L'EAU SEULEMENT
- DÉSINFECTION À LA VAPEUR

POLTI
Vaporetto®



Poignée de transport.



Roues pivotantes non marquantes.



Pression contrôlable grâce au manomètre.

DONNÉES TECHNIQUES

Chaudière	En acier inoxydable AISI 304 volume renforcé 1,5 l
Pression chaudière	5,5 bar
Température de la vapeur	Jusqu'à 155 ° C dans la chaudière
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance max configurable	2500 W
Contrôle de pression	Manomètre
Capacité du réservoir d'eau	2,5 l
Capacité du réservoir de récupération des saletés	Jusqu'à 3,5 l
Câble d'alimentation	6 m
Rayon d'action	10 m
Diamètre des roues pivotantes non marquantes	Ø 50 mm
Poids	13 kg
Dimensions (LxPxH)	32x58x47 cm
Code produit	PVEU0087

ACCESSOIRES FOURNIS



Panier porte accessoires



1 boîte de 20 flacons de POLTI KALSTOP



1 boîte de 20 flacons de POLTI BIOECOLOGICO PIN



1 boîte de 20 flacons de POLTI BIOECOLOGICO AGRUMES



Entonnoir



Brosse de nettoyage du bac



POLTI®