



# SC2000 Ecoflex



Vidéo

## ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

**77 %**

Débit d'eau contrôlé et maîtrisé

**0,3 L/min**

Largeur de travail

**53 cm**

## PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression de brossage constante :

**30 kg**

Réservoir

**70 L**

Autonomie de batterie

**3h30**

Autonomie de lavage

**1h40**

Capacité du réservoir permettant de faire jusqu'à 1800m<sup>2</sup>

Système de chimie Ecoflex embarqué



## CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

Montée et descente électrique du bloc de brossage et de l'embouchure en appuyant simplement sur un bouton OneTouch

Le système Ecoflex permet de nettoyer efficacement avec du détergent ou de respecter l'environnement en utilisant uniquement de l'eau

2 puissances d'aspiration, Niveau sonore faible 60dB(A) permettant l'utilisation dans des zones sensibles au bruit de jour comme de nuit.

## COMPACITÉ ET MANIABILITÉ

Relevage automatique de l'embouchure en marche arrière

Installation et retrait automatique de la brosse au moyen d'un simple bouton

**NILFISK**



# SC2000 Ecoflex



Conforme(s) aux directives CE

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	SC2000 B Full Pkg
Tension	V 24
Puissance Brosse / Aspiration	W 450/450
Puissance Traction	W 400
Débit Air	l/s 23
Dépression	kPa 9,8
Classe de protection	II/III
Indice de Protection	IPxx IPX4
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	Ø mm / 0 530/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min 155
Pression Brossage	kg 15/30
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72) - Mode normal/silence	dB(A) 68/62 ± 3
Vitesse Travail max.	km/h 6
Rendement Théorique / Effectif	m²/h 3180/2230
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L 70/70
Dimensions Lxlxh	cm 127 x 55 x 102
Pente admissible	% 16
Largeur couloir mini pour 1/2 tour	cm 180
Poids à vide / en ordre de marche	kg 272/342
Largeur Travail / Embouchure	mm 530 / 720

## Composition de la laveuse livrée

SC2000 - ECOFLEX - Batteries GEL de 105Ah - Chargeur embarqué - 1 brosse nylon - Plateau support de disque velcro, une visite technique PRO OPTION inclus pendant la garantie.