



# SC500 Ecoflex



Vidéo

## ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

**78 %**

Débit d'eau contrôlé et maîtrisé

**0,75 L/min**

Largeur de travail

**53 cm**

## PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression de  
brossage constante :

**30 kg**

Réservoir

**45 L**

Autonomie de batterie

**5h00**

Autonomie de lavage

**1h45**

Capacité du réservoir permettant de faire jusqu'à 1390m<sup>2</sup>

Système Ecoflex de chimie embarqué



## CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

1 bouton One-touch : qui active toutes les fonctions de lavage

Demi-tour aisément sur 128cm grâce à une grande maniabilité

2 puissances d'aspiration, Niveau sonore faible 60dB(A) permettant l'utilisation dans des zones sensibles au bruit de jour comme de nuit.

## COMPACITÉ ET MANIABILITÉ

Mise en place et éjection de la brosse de façon automatique

Rangement des accessoires sur la laveuse : prend peu de place et encombrement réduit.

**NILFISK**



# SC500 Ecoflex



Conforme(s) aux directives CE

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	SC500 B Full Pkg
Tension	V
Puissance Brosse / Aspiration	W
Puissance Traction	W
Débit Air	L/s
Dépression	kPa
Indice de Protection	IPxx
Classe de protection	I à III
Largeur Travail / Embouchure	mm
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	Ø mm / 0
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min
Pression Brossage	kg
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72) - Mode normal/silence	dB(A)
Vitesse Travail max.	km/h
Rendement Théorique / Effectif	m²/h
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L
Dimensions Lxlxh	cm
Pente admissible	%
Poids à vide / en ordre de marche	kg

## Composition de la laveuse livrée

SC500 Ecoflex - chargeur embarqué, brosse prolène, plateau entraîneur, système de chimie embarqué - batteries GEL DE 100Ah - visite installation mise en service et formation du personnel + une visite technique PRO OPTION inclus pendant la garantie.