



SC401 BD



Vidéo

ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

78 %

Débit d'eau contrôlé et maîtrisé

0,30 L/min

Largeur de travail

43 cm

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression de brossage constante :

24 kg

Réservoir

30 L

Autonomie de batterie

4h00

Autonomie de lavage

1h20

Capacité du réservoir permettant de faire jusqu'à 900m²

Système MCE de chimie embarqué;



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

Laveuse avec moteur de traction, avancement par poignées tactiles

Démontage des embouchures et lamelles sans outil

Niveau de vibration ressenti par l'opérateur < à 2,5 m/s²

2 puissances d'aspiration, Niveau sonore faible 60dB(A) permettant l'utilisation dans des zones sensibles au bruit de jour comme de nuit.

COMPACITÉ ET MANIABILITÉ

Outil de lavage : mise en place et éjection de la brosse ou plateau automatique

Embouchure légère 1,6 kg; Entretien aisément et ergonomique

NILFISK



SC401 BD



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	SC401 BD
Tension	V 24
Puissance Brosse / Aspiration	W 450/280
Débit d'eau	L/min 03 / 0,7 / 2
Indice de Protection	IPxx IPX4
Classe de protection	I à III I
Largeur Travail / Embouchure	Ø mm / 0 430/720
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm 430/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min 140
Pression Brossage	kg 24
Niveau Sonore (mode normal / mode silence)	dB(A) 65 (60) +/- 3
Rendement Théorique / Effectif	m ² /h 2150/1290
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L 30/30
Dimensions Lxlxh	cm 118 x 45,8 x 105,5
Poids à vide / en ordre de marche	kg 73/166

Conforme(s) aux directives CE

Composition de la laveuse livrée

LAVEUSE à conducteur accompagnant SC401 version tractée ,chargeur embarqué + câble d'alimentation du chargeur, 2 batteries sans entretien 76 Ah, brosse prolène 430 mm, plateau support de disque 432mm - fixation velcro, kit chimie MCE, flexible de remplissage, raccord de connexion tuyau, kit lamelles caoutchouc 730 mm, compteur horaire, clef de démarrage , visite installation mise en service et formation du personnel + une Visite technique PRO OPTION inclus pendant la garantie.