

## FICHE TECHNIQUE

Masque de protection respiratoire  
FFP2NR – « Bec de canard »  
Fixation par sangles élastiques sans latex  
Conforme à la norme EN 149 : 2011 + A1 : 2019

### Description du produit

Le masque de protection respiratoire FFP2NR modèle FP2002 de FRANPROTEC est conçu pour protéger son utilisateur contre les particules en suspensions dans l'air. Ces derniers sont fabriqués dans notre usine en France à Genech (59).

Le masque FFP2NR est un produit de type EPI de classe III, de la famille des « Demi-masques filtrants contre les particules ». C'est un dispositif destiné à protéger l'utilisateur contre l'inhalation de particules nocives liquides et solides.

Le masque de protection trouvera son utilité chez les professionnels de santé. Il sera également destiné au secteur industriel, notamment dans l'industrie alimentaire et du bâtiment. D'un excellent maintien grâce à ses élastiques, ce masque FFP2 s'adapte facilement à toutes les morphologies.



#### Masque de protection respiratoire FFP2NR « bec de canard »

- Pénétration maximale : 6%
- Fuite totale maximale : 8%
- Durée d'utilisation maximale : 8 heures
- Excellent confort respiratoire.
- Masque en fibres de polypropylène
- Élastiques en polypropylène, élasthanne et polyester
- Barrette nasale métallique recouverte de polypropylène
- Poids : 3,69 grammes ± 10%
- Dimensions : 24 cm x 9 cm ± 1cm
- Coloris disponible : blanc

Le laboratoire GEPTESZT (CE2233). Jalonka, u. 79., 1037 Budapest Hongrie est responsable à la fois des examens de type CE (article 10) et du contrôle de la production (Article 11).

Les masques FFP2NR Franprotec répondent aux exigences de la norme EN 149 :2001 + A1:2009 et sont marqués CE conformément au règlement Européen 2016 / 425.

Composition (4 couches + élastiques + barrette nasale) :

- Spunbond : 100% polypropylène
- Meltblown (media filtrant) : 100% polypropylène
- Barrette nasale : double fil d'acier recouvert de polypropylène
- Élastiques : polypropylène, élasthanne, polyester

Consignes d'utilisation :

- 8 heures de port maximum
- Conserver à l'abri du soleil et dans un endroit sec
- Durée de conservation : 5 ans à date de fabrication

Nous garantissons que nos masques ne contiennent, ni graphène, ni latex, ni fibre de verre, ni phtalates, ni agents biocides, virucides, microbicides, ni bisphénols.

#### Conditionnement :

- Boîte distributrice refermable de 50 masques emballés individuellement

#### Regroupement :

- Carton de 12 boîtes de 50 masques : 600 masques

**Franprotec SAS**



**260 Rue de la Plaine**

**59242 Genech – France**



**contact@franprotec.fr**



**+33 3 20 18 31 89**



**www.franprotec.fr**

**RCS Lille Métropole**

**SIREN : 883 777 591**

**TVA : FR66883777591**