

06/2024

ECOCONPACK ANTICAL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant anticalcaire, détartrant et désodorisant, pour le lavage des salles de bain. Nettoie en profondeur, élimine les traces de calcaire et détartré les toilettes tout en laissant un agréable parfum dans l'air ambiant.

Emballage respectueux de l'environnement.

Numéro de registre Ecolabel : ES-CAT/020/010.



PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide de couleur rose et d'odeur caractéristique.
- Densité à 20 °C: $1,16 \pm 0,01$ g/mL.
- pH 1 %: $2,5 \pm 0,5$.

CARACTÉRISTIQUES

- Combinaison synergique d'acides inorganiques et tensioactifs.
- Spécialement conçu pour éliminer les traces de calcaire sur les surfaces des salles de bain et toilettes.
- Efficacité de détartrage du carbonate de calcium testée selon la méthode « IKW Recommendations for the Quality Assessment of Acidic Toilet Cleaners, publiée dans le SOFW Journal 126, 11, 2000.
- Efficacité de détartrage du savon calcique testée selon la méthode « IKW Recommendations for the Quality Assessment of Bathroom Cleaners, publiée dans le SOFW Journal 129, 11, 2003.
- Détartre et nettoie, en une seule phase.
- Haut pouvoir de désodorisation des surfaces traitées.
- Donne un éclat aux surfaces traitées et laisse une agréable odeur.
- Mousse compacte qui assure une longue adhérence et haute efficacité sur les surfaces verticales.
- Efficace avec tous les types d'eaux (douces, moyennes, dures), n'altère pas ses propriétés et ne diminue pas son rendement en fonction de l'eau de lavage.
- Facile à rincer.
- Produit concentré qui assure un haut rendement lors de l'application.
- Produit écologique, développé sous les critères du développement durable:
 - Conditionné avec le système CONPACK qui réduit les déchets de type emballage plastiques durs et minimise les risques liés à la manipulation de produits chimiques.
 - Produit concentré qui assure un haut rendement lors de l'application. En même temps minimise les émissions de CO₂ dérivées du transport. Étant donné sa haute concentration, il demande moins de produit lors de son application.
- Compatibilité avec des matériaux :
 - Ne pas utiliser sur les surfaces calcaires (marbre, terrazzo, travertino, etc.), ni sur des métaux mous (cuivre, laiton).
 - Compatible avec les surfaces d'acier inoxydable (AISI 304 ou 316), chromées et d'aluminium.
 - En cas de doute, faire un essai de compatibilité du matériel avec le produit avant son utilisation prolongée.
- Information environnementale:
 - Teneur en phosphore (% P): 0.
 - Les tensioactifs présents dans cette solution respectent les exigences de biodégradabilité conformément au Règlement CE N° 648/2004 de Détergents.

CONSEILS D'UTILISATION

Préparer une dilution de ECOCONPACK ANTICAL dans une bouteille ou un pulvérisateur moyennant un système venturi pour obtenir une concentration de 2 - 3 % pour le nettoyage des surfaces / robinetteries; pour le nettoyage des toilettes, nous conseillons de travailler à une concentration de 4 - 5 %.

Une fois le produit homogénéisé, pulvériser sur la surface à nettoyer, laisser agir de 5 à 10 minutes et rincer avec de l'eau.

MESURES DE PRÉVENTION

Consulter la fiche de données de sécurité.

Ne pas mélanger de produits chimiques purs.